



Anleitung Hüpfburg

Bei Fragen 0172-5601076

Selbstbetreuung =
Haftung für Schäden am Modul und Menschen
übernimmt der Mieter ab Übernahme

WICHTIG VOR AUFBAU !

DIE STÄNDIGE AUFSICHT DURCH EINE GEEIGNETE PERSON MUSS GEWÄHRLEISTET SEIN.

NIEMALS DIE HÜPFBURG MIT SCHUHEN BETRETEN!

- NUR AUF EBENEN FLÄCHEN AUFSTELLEN
- GEGEN UMFALLEN UND WEGRUTSCHEN SICHERN (ERDNÄGEL)
- PLANE UNTERLEGEN
- SCHUHE AUSZIEHEN
- KEIN ESSEN, KEIN TRINKEN, KEIN EIS, KEINE SPITZEN GEGENSTÄNDE
- ANZAHL DER KINDER NACH GRÖÖE UND ALTER BEGRENZEN
- ÜBERLASTUNG DURCH ERWACHSENEN VERMEIDEN (HÜPFBURG KANN PLATZEN)
- BEI STARKEM WIND (WS5 0 29-38 KM/H) HÜPFBURG AUßER BETRIEB NEHMEN
- EIGENEN STROMKREIS NUTZEN
- KEINE KABELTROMMEL VERWENDEN
- LUFTEINLASSSCHLAUCH MUSS GERADE AUSGERICHTET SEIN

- BEI REGEN:
 - WENN REGEN RECHTZEITIG BEMERKT, LUDT ABLASSEN UND HÜPFBURG MIT DER UNTERLEGPLANE EINMAL ZUSAMMEN KLAPPEN
 - WENN DER REGEN ZU SPÄT BEMERKT WIRD HÜPFBURG WEITERLAUFEN LASSEN, DANACH TROCKEN WISCHEN
 - KEIN WASSER IN DEN BODENBEREICH (HÜPPFFLÄCHE) LASSEN

AUFBAU - SCHRITT 1

DU BENÖTIGST DIE HÜPFBURG, DAS GEBLÄSE, DIE UNTERLEGPLANE UND DIE ERDNÄGEL



AUFBAU – SCHRITT 2

DEN BODEN AUF SPITZE STEINE ÜBERPRÜFEN UND PLANE AUSLEGEN



AUFBAU – SCHRITT 3

HÜPFBURG AUSROLLEN DIE LUFTSCHLÄUCHE SIND AN DER RÜCKSEITE DER HÜPFBURG



AUFBAU – SCHRITT 4

HÜPFBURG KOMPLETT AUSBREITEN UND GEBLÄSE AN EINEN
LUFTSCHLAUCH ANSCHLIESSEN



AUFBAU – SCHRITT 5

DEN 2. LUFTSCHLAUCH VERSCHLIEBEN UND ZUSAMMENGEROLLT UNTER KLETT VERSTECKEN



AUFBAU – SCHRITT 6

ALLE REIBVERSCHLÜSSE DER HÜPFBURG VERSCHLIEßEN UND ZUKLETTEN.



AUFBAU – SCHRITT 7

DEN STECKER DES GEBLÄSES IN EINE GANZ NORMALE STECKDOSE
(16A/230V) STECKEN



AUFBAU – SCHRITT 8

LOS GEHT'S MIT DEM BEFÜLLEN DER HÜPFBURG, DIE AUFBLASZEIT IST CA. 5 MINUTEN.



AUFBAU – SCHRITT 9

MIT DEN ERDNÖGELN DIE HÜPFBURG AM BODEN FIXIEREN.



AUFBAU – SCHRITT 10

FERTIG ZUM HÜPFEN!

DAS GEBLÄSE MUSS ÜBER DIE GESAMTE ZEIT LAUFEN



ABBAU – SCHRITT 1

ZIEH DEN STECKER AUS DER STECKDOSE UM DAS GEBLÄSE AUSZUSCHALTEN



ABBAU – SCHRITT 2

DEN GEBLÄSESCHLAUCH VOM GEBLÄSE ABZIEHEN UND DEN 2. SCHLAUCH WIEDER ÖFFNEN



ABBAU – SCHRITT 3

ZUSÄTZLICH AN DEN SEITEN WIEDER ÖFFNEN



ABBAU – SCHRITT 4

DIE HÜPFBURG ZUSAMMENFALLEN LASSEN UND MIT DEN FÜßEN (OHNE SCHUHE) PLATT TRETEN



ABBAU – SCHRITT 5

DIE HÜPFBURG BIS ZU EINEM VIERTEL DER BREITE ÜBERSCHLAGEN



ABBAU – SCHRITT 6

DIE ANDERE HÄLFTE SO EINSCHLAGEN, DASS SICH BEIDE SEITEN IN DER MITTE TREFFEN



ABBAU – SCHRITT 7

MIT EINEM WEITEREN ÜBERSCHLAG AUF DIE HÖLFTE VERKLEINERN UND DIE RESTLICHE LUFT RAUS TRETEN



ABBAU – SCHRITT 8

AM BESTEN ZU ZWEIT DIE HÜPFBURG IN RICHTUNG LUFTSCHLÄUCHE FEST ROLLEN (EINE PERSONN TRITT DIE LUFT RAUS)



ABBAU – SCHRITT 9

DEN SPANNGURT WIEDER FEST UM DIE HÜPFBURG BINDEN



ABBAU – SCHRITT 10

HÜPFBURG WIEDER IN DEN TRANSPORTSACK PACKEN UND ZUBINDEN

